



Matière :
PE-LLD non mélangé et recyclable

Teinte :
bleu

Ajustement universel aux
2 extrémités.

1 seul bouchon en utilisation
rentrante et coiffante.

Parfaitement adaptés aux tubes
PVC pression.

Démontage facile grâce aux
perforations au fond du bouchon.

Think Plastic. Go Protec.®

**PROTEC
PLASTICS**

Toutes les dimensions en mm

Diamètre		Hauteur en utilisation Bouchon H _S	Hauteur en utilisation Cape H _M	Références
Rentrant d ₁	Coiffant d ₁			
DN 350	375.0	80.0	78.5	EP 185 / DN 350 / 375
DN 400	425.0	100.0	100.0	EP 185 / DN 400 / 425
DN 450	475.0	100.0	100.0	EP 185 / DN 450 / 475
DN 500	528.0	105.0	105.0	EP 185 / DN 500 / 528
DN 600	631.0	110.0	110.0	EP 185 / DN 600 / 631

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.
PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.

TRIPLE AVANTAGE de PROTEC CAPTOP®

QUALITÉ. Ajustement universel aux 2 extrémités. Utilisable pour chaque diamètre nominal comme bouchon sur l'extrémité femelle ou comme cape sur l'extrémité mâle. 1 seul bouchon pour les deux extrémités du tube. Démontage facile grâce au dispositif de prise pré-perforée.

Trou de ventilation. DN 350 à DN 600

DISPONIBILITÉ. Avec plus de 400 millions de pièces standard notre programme est disponible immédiatement sur stock Bourg-en-Bresse.

PRIX. Par conséquent à des prix extrêmement compétitifs.



Matière :
PE-LLD non mélangé et recyclable

Teinte :
bleu

Fabrications spéciales:
Sur demande : autres dimensions,
pièces résistant à des températures
élevées ou exécutions spéciales.

Nous vous conseillons volontiers.

Think Plastic. Go Protec.®

**PROTEC
PLASTICS**