# **PROTEC PROSICON®** EPS 325

# Queues de souris - silicone





## **VOTRE AVANTAGE PROSICON.** DES PRIX COMPÉTITIFS PERMANENTS.

#### **QUEUES DE SOURIS - SILICONE:**

Bouchons fins et extrêmement élastiques pour une obturation étanche.

Les queues de souris (appelées chevilles ou cure-dents) sont particulièrement adaptées pour l'obturation de taraudages ou d'alésages de très petits diamètres ou difficiles à atteindre.

#### MATÉRIAU:

Caoutchouc silicone Prosicon® 75 shore A, résistant à la température jusqu'à maximum 316°C. Également disponible sur demande en EPDM temp. max. 177°C.

#### **CODE PRODUIT BLU SIGNATURE®:**

Réutilisable.

#### **COULEUR:**

Codes couleur sur demande.

## **QUALITÉ TECHNIQUE:**

Les produits silicone PROSICON® sont recuits. Cela permet de garantir la stabilité dimensionnelle et structurelle en empèchant la migration des plastifiants en cas d'utilisation sous fortes températures.

### **PROPRIÉTÉS:**

Le caoutchouc silicone PROSICON® possède d'excellentes propriétés de résistance aux acides et aux produits chimiques. Il peut donc être réutilisé sans crainte de durcissement.

#### **UTILISATION:**

Masquage idéal pour la peinture par pulvérisation liquide ou poudre, trempage, CTL, anodisation, galvanisation. Hautement résistant aux températures, robuste, polyvalent, rapide et facile d'utilisation.

### **FABRICATIONS SPÉCIALES EN TEMPS RECORDS:**

Les dimensions non indiquées ou les alternatives spécifiques de cette gamme seront développées sur mesure selon vos indications.


Personnalisé. Pour vos applications spécifiques.

Rapidité. Prototypage et échantillons fonctionnels rapides. Imbattable. Outillages à des prix extrêmement compétitifs.

# **PROTEC PROSICON®** EPS 325

# Queues de souris - silicone





# **DIMENSIONS**

Toutes les dimensions en mm

Dimensions			Chave A	107	Références
d	D	L	Shore A	UV	References
0.56	2.01	33.78	75	1 000	EPS 325 / 0079
0.58	2.03	52.83	75	1 000	EPS 325 / 0080
0.58	3.17	50.80	75	1 000	EPS 325 / 0125
0.79	2.11	49.02	75	1 000	EPS 325 / 0083
0.79	2.54	52.83	75	1 000	EPS 325 / 0100

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.
PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.