



**Caractéristiques PROSICON® Silicone**  
**Stabilité dimensionnelle +316°C**

### VOTRE AVANTAGE PROSICON®. DES PRIX COMPÉTITIFS PERMANENTS.

#### TUYAU ROND – MÉTRIQUE – SILICONE:

Comme alternative aux bouchons, le tuyau en silicone est utilisé pour couvrir les boulons filetés, les vis ou les boulons de grande longueur. En particulier pour les opérations dans lesquelles de nombreuses longueurs différentes doivent être recouvertes dans le même diamètre.

Disponible dans une large gamme de diamètres.

#### MATÉRIAU:

Caoutchouc silicone Prosicon® 55 shore A, résistant à la température jusqu'à maximum 316°C. Également disponible sur demande en EPDM temp. max. 177°C.

#### CODE PRODUIT BLU SIGNATURE®:

Réutilisable.

#### COULEUR:

Codes couleur sur demande.

#### QUALITÉ TECHNIQUE:

Les produits silicone PROSICON® sont recuits. Cela permet de garantir la stabilité dimensionnelle et structurelle en empêchant la migration des plastifiants en cas d'utilisation sous fortes températures.

#### PROPRIÉTÉS:

Le caoutchouc silicone PROSICON® possède d'excellentes propriétés de résistance aux acides et aux produits chimiques. Il peut donc être réutilisé sans crainte de durcissement.

#### UTILISATION:

Masquage idéal pour la peinture par pulvérisation liquide ou poudre, trempage, CTL, anodisation, galvanisation. Hautement résistant aux températures, robuste, polyvalent, rapide et facile d'utilisation.

#### FABRICATIONS SPÉCIALES EN TEMPS RECORDS:

Les dimensions non indiquées ou les alternatives spécifiques de cette gamme seront développées sur mesure selon vos indications.

**Personnalisé.** Pour vos applications spécifiques.

**Rapidité.** Prototypage et échantillons fonctionnels rapides.

**Imbattable.** Outillages à des prix extrêmement compétitifs.

**DIMENSIONS**

Toutes les dimensions en mm

Dimensions			Références
D	OD	L (Mètre)	
2.00	5.00	25.00	EPS 860 / 02/05
2.80	4.80	25.00	EPS 860 / 2.80/4.80
2.80	5.80	25.00	EPS 860 / 2.80/5.80
3.00	5.00	25.00	EPS 860 / 03/05
3.00	6.00	25.00	EPS 860 / 03/06
3.50	5.50	25.00	EPS 860 / 3.50/5.50
3.80	5.80	25.00	EPS 860 / 3.80/5.80
4.00	5.00	25.00	EPS 860 / 04/05
4.00	7.00	25.00	EPS 860 / 04/07
4.80	7.20	25.00	EPS 860 / 4.80/7.20
5.00	8.00	25.00	EPS 860 / 05/08
5.50	7.50	25.00	EPS 860 / 5.50/7.50
5.80	8.20	25.00	EPS 860 / 5.80/8.20
6.00	9.00	25.00	EPS 860 / 06/09
7.00	10.00	25.00	EPS 860 / 07/10
7.50	10.50	25.00	EPS 860 / 7.50/10.50
7.80	10.60	25.00	EPS 860 / 7.80/10.60
8.00	11.00	25.00	EPS 860 / 08/11
8.75	11.75	25.00	EPS 860 / 8.75/11.75
9.00	12.00	25.00	EPS 860 / 09/12
9.00	13.00	25.00	EPS 860 / 09/13
9.80	12.60	25.00	EPS 860 / 9.8/12.6
10.00	13.00	25.00	EPS 860 / 10/13
10.00	14.00	25.00	EPS 860 / 10/14
11.00	14.00	25.00	EPS 860 / 11/14
11.80	14.80	25.00	EPS 860 / 11.8/14.8
12.00	15.00	25.00	EPS 860 / 12/15
12.00	16.00	25.00	EPS 860 / 12/16
12.00	16.50	25.00	EPS 860 / 12.0/16.5
13.00	16.00	25.00	EPS 860 / 13/16
14.00	18.00	25.00	EPS 860 / 14/18
14.00	20.00	25.00	EPS 860 / 14/20
15.00	19.00	25.00	EPS 860 / 15/19
15.00	21.00	25.00	EPS 860 / 15/21
16.00	20.00	25.00	EPS 860 / 16/20
16.00	22.00	25.00	EPS 860 / 16/22
17.00	20.00	25.00	EPS 860 / 17/20
17.00	21.00	25.00	EPS 860 / 17/21
18.00	22.00	25.00	EPS 860 / 18/22
18.00	25.00	25.00	EPS 860 / 18/25
20.00	24.00	25.00	EPS 860 / 20/24
20.00	25.00	25.00	EPS 860 / 20/25
22.00	26.00	25.00	EPS 860 / 22/26
25.00	29.00	25.00	EPS 860 / 25/29
25.00	30.00	25.00	EPS 860 / 25/30
28.60	31.60	25.00	EPS 860 / 28.6/31.6
30.00	34.00	25.00	EPS 860 / 30/34
41.30	44.30	25.00	EPS 860 / 41.3/44.3

Pour toutes dimensions non indiquées ci-dessus, merci de nous contacter.

PROTEC se réserve le droit de changer ou d'améliorer les produits et spécifications à tout moment.